

Covinga

Das einseitig klebende Hochleistungsband ist ideal zum dauerhaft luftdichten Abdichten von Fenster- und Türrahmen. Durch den bereits entfernten Trennstreifen und die passgenaue Vorfaltung ist die Anwendung unkompliziert und schnell. Geeignet für Innen- und Außenbereiche sowie für verschiedene Untergründe wie Holz und harte Holzwerkstoffplatten, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, lackiertes Holz/harter Kunststoff und korrosionsgeschütztes Metall. Es kann auch auf glatten Dampfbremsen und Fassadenbahnen verwendet werden.



Technische Daten

| EIGENSCHAFT | WERT | NORM |
|---|--|---------------|
| Trägersystem | Polypropylenvlies mit Spezialbeschichtung | |
| Klebstoff | modifiziertes Dispersionsacrylat | DIN EN 1849/2 |
| Abdeckung | reißfester Folienliner weiß | |
| Rollenbreite | 60 mm (12/48 oder 30/30) | |
| Rollenlänge | 25 m | |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis +40°C | |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +90°C | |
| Schälfestigkeit | erfüllt | DIN 4108-11 |
| Schälfestigkeit nach Alterung | erfüllt | DIN 4108-11 |
| Freibewitterung | 3 Monate | |
| Lagerung | unbegrenzt | |
| Voraussetzung für die sichere Anwendung | Die Klebefläche muss fett- sowie staubfrei, trocken und darf nicht klebstoffabweisend sein. Zur Sicherstellung empfehlen wir Klebetests. | |

Diese Werte können Toleranzen aufweisen. Wenn nicht anders angegeben, gelten branchenübliche Toleranzen nach Norm, Material und Leistung.