

Covinga

Le ruban adhésif simple face haute performance est idéal pour une étanchéité permanente à l'air des cadres de fenêtres et de portes. Grâce à la bande de séparation déjà retirée et au pré-plier parfaitement ajusté, l'application est simple et rapide. Convient pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que pour diverses surfaces telles que le bois et les panneaux à base de bois dur, les fibres de plâtre et les plaques de plâtre, le bois peint/plastique dur et le métal protégé contre la corrosion. Il peut également être utilisé sur les freins-vapeur lisses et les membranes de façade.



Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	NORME
Matériel de porteur	Non-tissé polypropylène avec revêtement spécial	
Adhésif sensible à la pression	Acrylate de dispersion modifié	DIN EN 1849/2
Couverture	Film protecteur indéchirable blanc	
Largeur	60 mm (12/48 ou 30/30)	
Longueur	25 m	
Température de traitement	-5°C à +40°C	
Résistance à la température	-40°C à +90°C	
Résistance au pelage	Réalise	DIN 4108-11
Résistance au pelage après vieillissement	Réalise	DIN 4108-11
Exposition extérieure	3 mois	
Stockage	Illimité	
Voraussetzung für die sichere Anwendung	Le support doit être sec, fermé, plan, stable, exempt de poussière et de graisse et ne doit pas être antiadhésif. Avant le collage, les supports doivent être nettoyés et des tests d'adhérence effectués.	

Ces valeurs peuvent avoir des tolérances. Sauf indication contraire, les normes de l'industrie, les tolérances de matériaux et de performances s'appliquent.