FICHE TECHNIQUE

03.01.2025

Versa® Uni Tape 60



Bande d'étanchéité extensible. Force adhésive et flexibilité extrêmes avec une haute résistance au vieillissement. Pour le collage et l'étanchéité à l'air et au vent des chevauchements, des raccordements et des réparations sur les pare-vapeur et les membranes de toiture/façade. Résistant à l'humidité.

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	NORME
Matériel de porteur	Film LDPE renforcé de grille	
Adhésif	230 g/m² dispersion acrylate	DIN EN 1849/2
Couverture	Doublure en plastique indéchirable	
Largeur	60 mm	
Longueur	40 m	
Température de traitement	-5°C à +40°C	
Résistance à la température	-40°C à +100°C	
Résistance au passage de l'air	<0,1 m³/(m²/h/50Pa)	DIN EN 12114
Résistance au pelage	Réalise	DIN 4108-11
Résistance au pelage après vieillissement	Réalise	DIN 4108-11
Résistance au vieillissement	La colle haute performance ALMO® ne sera pas cassant et ne dessèche pas	
Stockage	Illimité	
Condition préalable à une utilisation en toute sécurité	La surface adhésive doit être exempte de graisse et de poussière, sèche et ne doit pas être antiadhésive. Pour être sûr, nous recommandons des tests d'adhérence.	

Ces valeurs peuvent avoir des tolérances. Sauf indication contraire, les normes de l'industrie, les tolérances de matériaux et de performances s'appliquent.

ALMO GmbH
Zum Neidling 37/1
D-88630 Pfullendorf

ALMO